


Green AE-79-65-E Countertop refrigerated display case: self-contained



€6,297.00

plus VAT

Item no.: EU351251

ISOLIERGLASAUSFÜHRUNG - eckig:

komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Isolierung: Polyurethan Hartschaum, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - hochklappbar, Lüfter in Niederspannung, Bedienseite: Schiebescheiben (isoliert), Kundenseite: Frontscheibe (isoliert), 1 Glasbord (höhenverstellbar und schrägstellbar), alle Ausstellebenen mit LED beleuchtet, zwangsbelüftetes Aggregat im Aggregatsfach an Bedienseite, vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige; Gläser in Bedruckung weiß-aluminium;

Produkttemperatur: (M2) -1 bis +7°C (bei +25°C u. 60% rel.LF)

Lufttemperatur: +5°C

Spannung: 230 V 50 Hz

Leistungsaufnahme: 208 Watt

ABM.: (BxTxH) 790 x 800 x 655 mm

Modell:	squared
Version:	E
Power input cold:	216 Watt
Inner well width:	690
Inner well depth:	465
Voltage volt:	230
Frequency Hz:	50
Refrigeration :	R134a
Cooling capacity:	310 Watt at VT -10°C

Typing and database errors reserved.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at