


Green AE-111-82-E Countertop refrigerated display case: self-contained



€8,393.00

plus VAT

Item no.: EU351262

ISOLIERGLASAUSFÜHRUNG - eckig:

komplett Chromnickelstahl 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Isolierung: Polyurethan Hartschaum, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - hochklappbar, Lüfter in Niederspannung, Bedienseite: Schiebescheiben (isoliert), Kundenseite: Frontscheibe (isoliert), 2 Glasborde (höhenverstellbar und schrägstellbar), alle Ausstellebenen mit LED beleuchtet, zwangsbelüftetes Aggregat im Aggregatsfach an Bedienseite, vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige;

Produkttemperatur: (M2) -1 bis +7°C (bei +25°C u. 60% rel.LF)

Lufttemperatur: +5°C

Spannung: 230 V 50 Hz

Leistungsaufnahme: 371 Watt

ABM.: (BxTxH) 1115 x 800 x 825 mm

Modell:	squared
Version:	E
Power input cold:	348 Watt
Inner well width:	1015
Inner well depth:	465
Voltage volt:	230
Frequency Hz:	50
Refrigeration :	R134a
Cooling capacity:	520 Watt at VT -10°C

Typing and database errors reserved.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at