Green AE-79-82-E KL Countertop refrigerated display case: self-contained

€7,811.00

plus VAT

Item no.: EU351281

ECKIGE AUSFÜHRUNG
Kundenseite: Frontscheibe aus Isolierglas bzw. isolierte Entnahmeklappen aus Acrylglas;
Bedienseite: Flügeltüren bzw. Schiebetüren;
Tauwasser: vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung; komplette Isolierverglasung; Höhenverstellbares Zwischenbord aus ESG; druckgeschäumte Innenwanne, dicht verschweißt in Hygieneausführung; Außengehäuse geschliffen;
Innenbeleuchtung je Etage in LED; Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und abspülbar; Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Drehzahlregler der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Schalter;

Produkttemperatur: (M2) -1 bis +7°C (bei +25°C u. 60% rel.LF)
Lufttemperatur: +5°C
Anschluss: 230 V 50 Hz
Kälteleistung: 380 Watt bei -10°C
ABM.: (BxTxH) 790x793x825 mm

Typing and database errors reserved.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Modell:	squared
Version:	E
Power input cold:	289 Watt
Inner well width:	690
Inner well depth:	465
Voltage volt:	230
Frequency Hz:	50
Refrigeration :	R134a
Cooling capacity:	390 Watt at VT -10°C

Typing and database errors reserved.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at