

## Green AE-111-82-E KL Countertop refrigerated display case: self-contained



**€8,898.00**

plus VAT

**Item no.:** EU351282

### ECKIGE AUSFÜHRUNG

Kundenseite: Frontscheibe aus Isolierglas bzw. isolierte Entnahmeklappen aus Acrylglas;  
Bedienseite: Flügeltüren bzw. Schiebetüren;

Tauwasser: vollautomatische Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung; komplette Isolierverglasung; Höhenverstellbares Zwischenbord aus ESG; druckgeschäumte Innenwanne, dicht verschweißt in Hygieneausführung; Außengehäuse geschliffen;

Innenbeleuchtung je Etage in LED; Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und abspülbar; Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Drehzahlregler der Lüfter, sowie Ein-/Aus-Schalter;

Produkttemperatur: (M2) -1 bis +7°C (bei +25°C u. 60% rel.LF)

Lufttemperatur: +5°C

Anschluss: 230 V 50 Hz

Kälteleistung: 510 Watt bei -10°C

ABM.: (BxTxH) 1115x793x825 mm

Typing and database errors reserved.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ office@ake.at

Modell:	squared
Version:	E
Power input cold:	348 Watt
Inner well width:	1015
Inner well depth:	465
Voltage volt:	230
Frequency Hz:	50
Refrigeration :	R134a
Cooling capacity:	520 Watt at VT -10°C

Typing and database errors reserved.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at