

## Brillant KR-145-E Brillant ref. shelf - self contained



**€12,568.00**

plus VAT

**Item no.:** EU382202

Kompl. CNS, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, vollautomatische Abtauung, Kälteaggregat unterhalb angeordnet, Hygieneausführung, Tauwasserablauf HD Ø 30 mm, Decke (Innenhimmel), 3 höhenverstellbare und schwenkbare Glasborde mit Preisschildhalterung und Warenstopper, jede Etage beleuchtet, Rückwand CNS gelocht, Nachrollo aus Kunststoffgewebe, Lüfter: 24 V;

ABM.: (BxTxH) 1450 x 725 x 2010 mm

Temperaturbereich: + 4° C bis + 8° C

Anschluss: 230V / 50 Hz, 1708 Watt

Typing and database errors reserved.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

 +43 7612 660 61

 office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

 +43 3624 211 00

 office@ake.at

Width:	1450
Depth:	725
Height:	2010
Version:	E
Power input cold:	1708 Watt
Inner well width:	1305
Inner well depth:	512
Inner well height:	155
Voltage volt:	230V
Frequency Hz:	50Hz
Refrigeration :	R452A
Cooling capacity:	2160 Watt at VT -10°C

Typing and database errors reserved.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at