

## Brillant KR-80-Z Brillant ref. shelf - remote



# €8,132.00

plus VAT

**Item no.:** EU382250

Kompl. CNS, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, Ventil R452A montiert, Leitungen nach unten herausgeführt, Hygieneausführung, Tauwasserablauf HD Ø 30 mm, Decke (Innenhimmel), 3 höhenverstellbare und schwenkbare Glasborde mit Preisschildhalterung und Warenstopper, jede Etage beleuchtet, Rückwand CNS gelocht, Nachrollo aus Kunststoffgewebe, Lüfter: 24 V;

Temperaturbereich: +4°C bis +8°C  
 Kälteleistung: 1620 W bei VT -10°C  
 ABM.: (BxTxH) 800 x 725 x 2010 mm

Width:	800
Depth:	725
Height:	2010
Version:	Z
Power input cold:	322 Watt
Inner well width:	655
Inner well depth:	512
Inner well height:	155
Voltage volt:	230V
Frequency Hz:	50Hz
Refrigeration :	R452A
Cooling capacity:	1620 Watt at VT -10°C

Typing and database errors reserved.

### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at