

Brillant KR-112-Z Brillant ref. shelf - remote



€9,648.00

plus VAT

Item no.: EU382251

Kompl. CNS, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, Ventil R452A montiert, Leitungen nach unten herausgeführt, Hygieneausführung, Tauwasserablauf HD Ø 30 mm, Decke (Innenhimmel), 3 höhenverstellbare und schwenkbare Glasborde mit Preisschildhalterung und Warenstopper, jede Etage beleuchtet, Rückwand CNS gelocht, Nachrollo aus Kunststoffgewebe, Lüfter: 24 V;

ABM.: (BxTxH) 1125 x 725 x 2010 mm

Temperaturbereich: + 4° C bis + 8° C

Kälteleistung: 1870 W bei VT -10° C

Width:	1125
Depth:	725
Height:	2010
Version:	Z
Power input cold:	349 Watt
Inner well width:	980
Inner well depth:	512
Inner well height:	155
Voltage volt:	230
Frequency Hz:	50
Refrigeration :	R452A
Cooling capacity:	1870 Watt at VT -10°C

Typing and database errors reserved.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at