

WK GR-145-70-E DIAMANT Combination display case - switch cold/hot



€13,860.00

plus VAT

Item no.: EU510302

RUNDE AUSFÜHRUNG

Kalt / Warm umschaltbar!

Kompl. CNS; umlaufender Einhängerand; Bedienungsseite: Schiebetüren aus Isolierglas; Kundenseite: Panoramagescheibe aus ESG; 1 Zwischenbord u. die untere Etage mit gehärtetem Schwarzglas; KALT: Umluftverdampfer; 24V Lüfter; vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Kälteaggregat unterhalb angeordnet; WARM: an der Decke und unter den Borden mit Wärmebrücken, untere Etage m. Warmhalteplatte; 2 Steuereinheiten mit digitaler Temperaturanzeige

Kältemittel: R 134a

Temperatur KALT: Luft 5°C / Produkt M2 / 3

Temperatur WARM: +65 bis +85 °C

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,35 kW

Abm.: (BxTxH) 1450 x 695 x 1230 mm

Typing and database errors reserved.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Modell:	curved
Width:	1450
Depth:	695
Height:	1230
Power input cold:	575 Watt
Installation Opening width:	1390
Installation Opening depth:	670
Power input hot:	1,35 kW
Voltage volt:	230
Frequency Hz:	50
Refrigeration :	R134a
Cooling capacity:	590 Watt at VT -10°C
Energy consumption kWh 24h:	6,0200

Typing and database errors reserved.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at