WK GS-145-70-E PRO DIAMANT Combination display case - switch cold/hot

€14,656.00

plus VAT

Item no.: EU515302

SCHRÄGE AUSFÜHRUNG
AUSFÜHRUNG "PRO"
Geschliffener Außenkorpus für vorstehenden Einbau an der Kundenseite.
Kalt / Warm umschaltbar!
Kompl. CNS; Bedienungsseite: Schiebetüren aus Isolierglas; Kundenseite: Frontscheibe aus ESG; 1 Zwischenbord u. die untere Etage mit gehärtetem Schwarzglas; KALT: Umluftverdampfer; 24V Lüfter; vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Kälteaggregat unterhalb angeordnet; WARM: an der Decke und unter den Borden mit Wärmebrücken, untere Etage m. Warmhalteplatte; 2 Steuereinheiten mit digitaler Temperaturanzeige
Kältemittel: R 134a
Temperatur KALT: Luft 5°C / Produkt M2 / 3
Temperatur WARM: +65 bis +85 °C
Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,35 kW
Abm.: (BxTxH) 1440 x 695 x 1230 mm

Typing and database errors reserved.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Modell:	inclined
Width:	1350
Depth:	695
Height:	1230
Version:	E
Power input cold:	575 Watt
Installation Opening width:	1390
Installation Opening depth:	670
Power input hot:	1,35 kW
Voltage volt:	230
Frequency Hz:	50
Refrigeration :	R134a
Cooling capacity:	590 Watt at VT -10°C

Typing and database errors reserved.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at