UKW GN

steckerfertig und zentralgekühlt

Multifunktionale Umluftkühlwanne, welche die Ware schonend mit einem Luftschleier kühlt. 3-teilige Innenwanne in Hygieneausführung zur Reinigung herausnehmbar. Für die Verwendung von Gastronorm-Schalen oder -Blechen sowie für Flaschen oder Crushed Ice.

- **Ausführung:** außen und innen Chromnickelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Innenkanten dicht verschweißt mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30. Kühlwanne zum Einhängen mit einem Einhängerand und Einbaurahmen oder unterbaufähig. Luftleitbleche kipp- und aushängbar. Serienmäßig mit höhenverstellbaren Einlegeböden.
- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.
- **Kältesystem:** großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar. Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung). **Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung**.
- **Steckerfertig:** zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, für Servicezwecke leicht herausziehbar.
- **Zentralgekühlt:** E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt.
- **Temperatur Luft:** +4 °C
- **Produkt:** 3M2

UKW EURO

steckerfertig und zentralgekühlt

Multifunktionale Umluftkühlwanne, welche die Ware schonend mit einem Luftschleier kühlt. 3-teilige Innenwanne in Hygieneausführung zur Reinigung herausnehmbar. Für die Verwendung von Euronorm-Blechen, sowie für Flaschen oder Crushed Ice.

- **Ausführung:** außen und innen Chromnickelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Innenkanten dicht verschweißt mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30. Kühlwanne zum Einhängen mit einem Einhängerand und Einbaurahmen oder unterbaufähig. Luftleitbleche kipp- und aushängbar. Serienmäßig mit höhenverstellbaren Einlegeböden 400 x 600 mm.
- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt
- **Kältesystem:** großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar. Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/ Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung). **Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung**.
- **Steckerfertig:** zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, für Servicezwecke leicht herausziehbar.
- **Zentralgekühlt:** E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt.
- **Temperatur Luft:** +4 °C
- **Produkt:** 3M2

Alle Rechte vorbehalten.