BAKERY H 32

Prêt à brancher et sur refroidissement centralisé

Comptoir multifonctionnel réfrigéré à air pulsé refroidissant la marchandise délicatement avec rideau d'air. Surface d'exposition en version hygiénique pour l'utilisation de tôles Euronorm 400 x 600 mm.

- **Version :** extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes les parties visibles poncées. Cadre à encastrer 3 faces comme équipement en option. Zone de dégagement d'air surélevée. Arêtes intérieures soudées étanches avec écoulement de l'eau de dégivrage HD 30 embouti. Le comptoir réfrigéré à air pulsé fonctionne uniquement en liaison avec une 110 mm de hauteur structure en verre sur au moins 3 côtés.
- **Isolation :** Mousse dure en polyuréthane injectée sous pression.
- **Système frigorifique :** évaporateur à lamelles de grande surface à air pulsé laqué, avec surface d'exposition sur ressort, basculant pour le nettoyage. Ventilateur basse tension, ce qui permet de nettoyer l'évaporateur, les ventilateurs et le bac intérieur sans danger avec une douchette. Unité de commande avec affichage numérique de la température, y compris réglage de la vitesse des ventilateurs et touche marche/arrêt. Écran amovible à installer dans la face du meuble (câble de 2 m). Écoulement de l'eau de dégivrage à réaliser par le client ou bac de dégivrage comme équipement en option.
- **Prêt à brancher :** groupe frigorifique à ventilation forcée installé dans le logement sous la machine, extractible pour les besoins d'entretien.
- **Sur refroidissement centralisé :** Soupape de détente R 134a, câbles avec sortie vers le bas.
- **Température de l'air :** +4 °C
- **Produit :** 3M2

BAKERY H 38

Prêt à brancher et sur refroidissement centralisé

Comptoir multifonctionnel réfrigéré à air pulsé refroidissant la marchandise délicatement avec rideau d'air. Surface d'exposition en version hygiénique pour l'utilisation de tôles Euronorm 400 x 600 mm.

- **Version :** extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes les parties visibles poncées. Cadre à encastrer 3 faces comme équipement en option. Zone de dégagement d'air surélevée. Arêtes intérieures soudées étanches avec écoulement de l'eau de dégivrage HD 30 embouti. Le comptoir réfrigéré à air pulsé fonctionne uniquement en liaison avec une 170 mm de hauteur structure en verre sur au moins 3 côtés.
- **Isolation :** Mousse dure en polyuréthane injectée sous pression.
- **Système frigorifique :** évaporateur à lamelles de grande surface à air pulsé laqué, avec surface d'exposition sur ressort, basculant pour le nettoyage. Ventilateur basse tension, ce qui permet de nettoyer l'évaporateur, les ventilateurs et le bac intérieur sans danger avec une douchette. Unité de commande avec affichage numérique de la température, y compris réglage de la vitesse des ventilateurs et touche marche/arrêt. Écran amovible à installer dans la face du meuble (câble de 2 m). Écoulement de l'eau de dégivrage à réaliser par le client ou bac de dégivrage comme équipement en option.
- **Prêt à brancher :** groupe frigorifique à ventilation forcée installé dans le logement sous la machine, extractible pour les besoins d'entretien.
- **Sur refroidissement centralisé :** Soupape de détente R 134a, câbles avec sortie vers le bas.
- **Température de l'air :** +4 °C
- **Produit :** 3M2

Descriptif 21A • Tous droits réservés.