

Nur auf Anfrage erhältlich

BAKERY Kombi

steckerfertig und zentralgekühlt

Multifunktionale Umlufteinbaukühltheke, welche die Ware schonend mit einem Luftschleier kühlt. Ausstellfläche in Hygieneausführung kombiniert mit GN-Schalen (100 mm) und Blechen möglich.

- Ausführung: außen und innen Chromnickelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Innenkanten dicht verschweißt mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30. Kühlwanne zum Einhängen mit einem Einhängerand und Einbaurahmen oder unterbaufähig. Die Umluftkühltheke ist nur in Verbindung mit einem mindestens 3-seitigen Glasaufbau funktionsfähig.
- Isolierung: Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.
- Kältesystem: großflächiger beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit Ausstellfläche federzugentlastet zum Reinigen hochklappbar. Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung). Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung.
- Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, für Servicezwecke leicht herausziehbar.
- Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt.
- Temperatur Luft: +4 °C
- Produkt: 3M2

BAKERY 8° schräg

steckerfertig und zentralgekühlt

Multifunktionale **schräge** Umlufteinbaukühltheke, welche die Ware schonend mit einem Luftschleier kühlt. Für die Verwendung von Euronorm-Blechen 400 x 600 mm. **Ausstellfläche** 8° **schrägstellbar**.

- Ausführung: außen und innen Chromnickelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Innenkanten dicht verschweißt mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30. Kühlwanne zum Einhängen mit einem Einhängerand und Einbaurahmen oder unterbaufähig. Die Umluftkühltheke ist nur in Verbindung mit einem mindestens 3-seitigem Glasaufbau funktionsfähig.
- Isolierung: Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.
- Kältesystem: großflächiger beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit Ausstellfläche federzugentlastet zum Reinigen hochklappbar. Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung). Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung.
- Steckerfertig: zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, für Servicezwecke leicht herausziehbar.
- Zentralgekühlt: E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt.
- Temperatur Luft: +4 °C
- Produkt: 3M2