BAKERY H Praline

steckerfertig und zentralgekühlt

Multifunktionale Umlufteinbaukühltheke, welche die Ware schonend mit einem Luftschleier kühlt. Ausstellfläche in Hygieneausführung, für die Verwendung von Euronorm-Blechen 400 x 600 mm zur **Pralinenkühlung**.

- **Ausführung:** außen und innen Chromnickelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. 3-seitiger Einbaurahmen als Sonderausstattung. Ausblasbereich erhöht. Innenkanten dicht verschweißt mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30. Die Umluftkühltheke ist nur in Verbindung mit einem **mindestens 3-seitigen Glasaufbau** funktionsfähig.
- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.
- **Kältesystem:** kleiner beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit Ausstellfläche federzugentlastet zum Reinigen hochklappbar. Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung). **Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung**.
- **Steckerfertig:** zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, für Servicezwecke leicht herausziehbar.
- **Zentralgekühlt:** E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt.
- **Temperatur Luft:** +16°C
- **Produkt:** +14°C - + 18°C

Einbaukühlwanne EBS

steckerfertig und zentralgekühlt

- **Ausführung:** außen und innen Chromnickelstahl. Mit stabilem Einhängerand. Einbaurahmen Chromnickelstahl abnehmbar. Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit gerundeten Bodenkanten. Höhenverstellbare Einlegeböden als Sonderausstattung.
- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.
- **Kältesystem:** stille Kühlung durch seitliche Kontaktberohrung. Tauwasserentsorgung über tiefgezogenen Bodenablauf mit Siebblech HD 30.
- **Steckerfertig:** Kälteaggregat unterhalb angeordnet. Elektrische Steuerung im Maschinenfach.
- **Zentralgekühlt:** ohne Ventil (Sonderzubehör), Kälteleitungen (Durchmesser 8 mm) nach unten herausgeführt.
- **Temperatur Luft:** +2°C - +12°C

Crushed Ice Wanne

steckerfertig und zentralgekühlt

Eindrucksvolle Warenpräsentation durch die Lagerung auf Crushed Ice. Eignen sich nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte. Eine längerfristige, dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich.

- **Ausführung:** außen und innen Chromnickelstahl. Mit stabilem Einhängerand. Einbaurahmen aus Chromnickelstahl, abnehmbar. Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit gerundeten Bodenkanten. Höhenverstellbare Einlegeböden aus CNS. Tauwasserentsorgung über tiefgezogenen Bodenablauf mit Siebblech HD 30.
- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.

Kühlplatte Gastronorm

steckerfertig und zentralgekühlt

- **Ausführung:** außen und innen Chromnickelstahl. Alle Sichtseiten geschliffen. Boden mit Kontaktberohrung, Auslagefläche mit leichtem Einhängewulstrand wegen anfallendem Tauwasser. Kühlplatten eignen sich nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte. Eine längerfristige, dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich. Geeignet für GN-Bleche 1/1.
- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.
- **Kältesystem:** stille Kühlung durch Kontaktberohrung. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, Temperaturregelung und Abtauregelung.
- **Steckerfertig:** Kälteaggregat unterhalb angeordnet, inkl. Befestigungslaschen.
- **Zentralgekühlt:** ohne Ventil (Sonderzubehör), Kälteleitungen (Durchmesser 8 mm) nach unten herausgeführt.

Ausschreibungstexte 21A • Alle Rechte vorbehalten.