Einbau Gastro

steckerfertig und zentralgekühlt

Ausführung: außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerand. Seitenscheiben und höhenverstellbare, schrägstellbare Zwischenborde aus ESG. Höhenverstellbare, schrägstellbare Einlegeböden. Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und geschützt angeordnet, LED Leuchtmittel. Innenraum geeignet für GN 1/1.

- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.
- **Bedienseite:** Schiebetüren aus Isolierglas ohne Bodenschiene.
- **Kundenseite:** Panoramascheibe aus ESG – abnehmbar
- **Kältesystem:** großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hocklappbar. Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter sowie Ein-/Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).
- **Steckerfertig:** vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht zugänglich.
- **Zentralgekühlt:** E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt. **Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung**.
- **Temperatur Luft:** +5 °C
- **Temperatur Wanne:** 3M2/Borde 3H1

Einbau-Kühlvitrine Tortenzug BAK L

steckerfertig und zentralgekühlt

- **Ausführung:** außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30. Seitenscheiben und höhenverstellbares, schrägstellbares Zwischenbord aus ESG. Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und geschützt angeordnet, LED Leuchtmittel.
- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.
- **Bedienseite:** Schiebetüren aus Isolierglas ohne Bodenschiene, sowie 1 Vollauszug für 2 bzw. 3 EN-Bleche.
- **Kundenseite:** Panoramascheibe aus ESG – abnehmbar.
- **Kältesystem:** großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/ Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).
- **Steckerfertig:** vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht zugänglich. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht zugänglich.
- **Zentralgekühlt:** E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt. **Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung**.
- **Temperatur Luft:** +5 °C
- **Temperatur Wanne:** 3M2/Borde 3H1

Alle Rechte vorbehalten.