

Snack-Line Kühlvitrine COOL

steckerfertig und zentralgekühlt

- **Ausführung:** außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30. Optimale Umluftkühlung mit Zwischenbord. Schiebetüren abnehmbar - offene Bedienseite. Schwenkbare Einlegeböden. Reinigungsfreundlicher Glasaufbau durch federentlastende Scharniere. Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und geschützt angeordnet, LED Leuchtmittel.
- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.
- **Bedienseite:** Schiebetüren aus Polyacrylglas.
- **Kundenseite:** Panoramascheiben aus ESG.
- **Kältesystem:** großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/ Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).
- **Steckerfertig:** bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung.
- **Zentralgekühlt:** E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt. **Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung.**
- **Temperatur Luft:** +5 °C
- **Temperatur Wanne:** 3M2