

Cool Bottle - Grab & Go

Vitrine réfrigérée de self-service pour une présentation attrayante et un prélèvement confortable des boissons froides et des produits emballés

- **Vue parfaite** : vue de qualité sur toute l'offre grâce à un niveau de présentation oblique Toboggan à marchandises : front de vente toujours bien rempli grâce au glissement automatique des bouteilles après le prélèvement de la marchandise - effet positif par la perception d'un assortiment complet. Cadres enfichables variables pour s'adapter aux différentes dimensions de la marchandise
Présentation attrayante de la marchandise grâce à un éclairage à LED avec rendu naturel des couleurs
Tiroir à extension complète côté service pour un chargement simple et sans complication, un rechargement rapide ou un changement rapide d'assortiments – pour réagir rapidement aux besoins en fonction du moment de la journée
- **Quick cleaning** : Nettoyage en un rien de temps grâce à la goulotte à bouteilles amovible, aux cadres enfichables faciles à enlever, au tiroir de chargement amovible et à l'évaporateur rabattable. Unité combinée pour tous les volets FOODSTATION et pouvant également être utilisée de manière autonome.
- **Version** : entièrement en acier inoxydable, toutes les parties visibles poncées ; cuve intérieure soudée étanche en version hygiénique ; isolation en mousse dure de polyuréthane (injectée sous pression).
- **Côté service** : Tiroir à extension complète y compris toboggan à marchandises (système de glissement).
- **Côté client** : ouvert (Grab & Go) avec cadre en verre.
- **Système frigorifique** : évaporateur à lamelles de grande surface à air pulsé laqué, basculant pour le nettoyage. Ventilateur basse tension, ce qui permet de nettoyer l'évaporateur, les ventilateurs et le bac intérieur sans danger avec une douchette. Unité de commande avec affichage numérique de la température, y compris réglage de la vitesse des ventilateurs et touche marche/arrêt. Écran amovible à installer dans la face du meuble (câble de 2 m).
- **Prêt à brancher** : dégivrage et évaporation de l'eau de dégivrage entièrement automatiques ; groupe frigorifique à ventilation forcée dans le compartiment latéral du groupe ; conduites d'installation passant par le logement latéral du groupe.
- **Sur refroidissement centralisé** : Soupape de détente R 134a installée, conduites avec sortie vers le bas. Écoulement de l'eau de dégivrage à réaliser par le client ou bac de dégivrage comme équipement en option.
- **Température de l'air** : +5 °C
- **Produit** : 3M2