

Cool Bottle - Grab & Go

steckerfertig und zentralgekühlt

Selbstbedienungskühlvitrine für die attraktive Präsentation und bequeme Entnahme von gekühlten Getränken und verpackten Produkten

- **Perfect View:** erstklassige Übersicht über das gesamte Angebot durch schräge Präsentationsebene Warenrutsche: immer gut befüllte Verkaufsfront durch automatisches Nachrutschen der Flaschen nach der Produktentnahme - positive Wirkung durch Wahrnehmung eines vollen Sortiments
Variable Steckrahmen zur Anpassung an die verschiedenen Dimensionen der Ware Attraktive Warenpräsentation dank LED Beleuchtung mit natürlicher Farbwiedergabe. Lade mit Vollauszug an der Bedienseite für eine einfache und unkomplizierte Bestückung, ein schnelles Nachfüllen oder einen raschen Sortimentswechsel – zur unmittelbaren Reaktion auf den tageszeitbezogenen Kundenbedarf.
- **Quick Cleaning:** Reinigung im Handumdrehen dank entnehmbarer Flaschenrutsche, einfach zu entfernender Steckrahmen, herausnehmbarem Ladenzug und hochklappbarem Verdampfer Kombinationsgerät zu allen FOODSTATION Flaps und auch stand-alone verwendbar.
- **Ausführung:** komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung; Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt); mit gekühltem Unterbau.
- **Bedienseite:** Ladenvollauszug inkl. Warenslder (Rutschsystem).
- **Kundenseite:** offen (Grab & Go) mit Glaseinfassung.
- **Kältesystem:** großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklapp- und abspülbar. Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/ Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).
- **Steckerfertig:** vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; zwangsbelüftetes Kälteaggregat im seitlichem Aggregatsfach; Installationsleitungen ins seitliche Installationsfach geführt.
- **Zentralgekühlt:** E-Ventil R 134a montiert, Leitungen seitlich herausgeführt. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung.
- **Temperatur Luft:** +5 °C
- **Produkt:** 3M2