Étal de viande Green FSV

Pour la présentation de la viande, éclairage à LED adapté sur toutes les surfaces d'exposition pour un rendu naturel des couleurs et un éclairage attrayant de l'offre. Tablette avec grille d'étalage et barre en inox pour suspendre la viande.

- **Version :** extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes les parties visibles poncées. Cuve intérieure soudée étanche en version hygiénique, avec écoulement de l'eau de dégivrage HD 30 embouti, bord de suspension sur le pourtour. Vitres latérales en verre isolant.
- **Côté service :** Portes coulissantes avec fenêtre en verre isolant - intérieur en tôle miroir ; étagère réglable en hauteur à suspendre avec bord de suspension.
- **Côté client :** Vitre frontale en verre isolant ; verre du couvercle rabattant avec vérin ; bords en verre isolant imprimé noir.
- **Système de refroidissement :** évaporateur à lamelles de grande surface à air pulsé laqué, basculant pour le nettoyage. Ventilateur basse tension, ce qui permet de rincer l'évaporateur, les ventilateurs et le bac intérieur sans danger avec une douchette. Unité de commande avec affichage numérique de la température, y compris réglage de la vitesse des ventilateurs et touche marche/arrêt. Écran amovible à installer dans la face du meuble (câble de 2 m).
- **Prêt à brancher :** dégivrage et évaporation de l'eau de dégivrage entièrement automatiques. Groupe frigorifique à air forcé installé dans le logement sous la machine, extractible pour les besoins d'entretien.
- **Sur refroidissement centralisé :** Soupape de détente R 134a, câbles avec sortie vers le bas. Écoulement de l'eau de dégivrage à réaliser par le client ou bac de dégivrage comme équipement en option.
- **Température de l'air :** +2 °C
- **Produit :** 3M1

Descriptif 21A • Tous droits réservés.