Sushi Tower

Prête à brancher et sur refroidissement centralisé

- **Version :** extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes les parties visibles poncées. Cuve intérieure soudée étanche en version hygiénique, avec écoulement de l'eau de dégivrage HD 30 embouti, bord de suspension sur le pourtour. Vitres latérales en verre isolant. Tablette intermédiaire à inclinaison réglable en ESG. Éclairage intérieur à (LED) à chaque étage disposé horizontalement et protégé.
- **Isolation :** Mousse dure en polyuréthane injectée sous pression.
- **Côté service :** Porte battante en verre isolant (ferrage à droite).
- **Côté client :** Trappes de prélèvement en plexiglas.
- **Système frigorifique :** évaporateur à lamelles de grande surface à air pulsé laqué, basculant pour le nettoyage. Ventilateur basse tension, ce qui permet de nettoyer l'évaporateur, les ventilateurs et le bac intérieur sans danger avec une douchette. Unité de commande avec affichage numérique de la température, y compris réglage de la vitesse des ventilateurs et touche marche/arrêt. Écran amovible à installer dans la face du meuble (câble de 2 m).
- **Prêt à brancher :** dégivrage et évaporation de l'eau de dégivrage entièrement automatiques groupe frigorifique à air forcé installé dans le logement sous la machine, extractible pour les besoins d'entretien.
- **Sur refroidissement centralisé :** Soupape de détente R 134a, câbles avec sortie vers le bas. Écoulement de l'eau de dégivrage à réaliser par le client ou bac de dégivrage comme équipement en option.
- **Température de l'air :** +2 °C
- **Produit :** 3M1

Cake Tower

Prête à brancher et sur refroidissement centralisé

- **Version :** extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes les parties visibles poncées. Cuve intérieure soudée étanche en version hygiénique, avec écoulement de l'eau de dégivrage HD 30 embouti, bord de suspension sur le pourtour. Vitres latérales, vitre frontale et vitre de protection en verre isolant – imprimées. Tablettes intermédiaires en ESG – extractible avec système de rail (pour un remplissage plus facile). Éclairage intérieur à (LED) à chaque étage disposé horizontalement et protégé.
- **Isolation :** Mousse dure en polyuréthane injectée sous pression.
- **Côté service :** Porte battante en verre isolant avec joint magnétique.
- **Côté client :** Vitre frontale en verre isolant – basculante.
- **Système frigorifique :** évaporateur à lamelles de grande surface à air pulsé laqué, basculant pour le nettoyage. Ventilateur basse tension, ce qui permet de rincer l'évaporateur, les ventilateurs et le bac intérieur sans danger avec une douchette. Unité de commande avec affichage numérique de la température, y compris réglage de la vitesse des ventilateurs et touche marche/arrêt. Écran amovible à installer dans la face du meuble (câble de 2 m).
- **Prêt à brancher :** dégivrage et évaporation de l'eau de dégivrage entièrement automatiques groupe frigorifique à ventilation forcée installé dans le logement sous la machine, extractible pour les besoins d'entretien.
- **Sur refroidissement centralisé :** Soupape de détente R 134a, câbles avec sortie vers le bas. Écoulement de l'eau de dégivrage à réaliser par le client ou bac de dégivrage comme équipement en option.
- **Température de l'air :** +2 °C
- **Produit :** 3M1

Descriptif 21A • Tous droits réservés.