Auftischkühlvitrine Isolierglas Green A

steckerfertig und zentralgekühlt

- **Ausführung:** komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung; Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt); reinigungsfreundlicher Glasaufbau; Unterseite mit Stellfüßchen.
- **Bedienseite:** hochgezogen; Schiebescheiben aus Isolierglas; Innenwannentasse herausnehmbar; Höhenverstellbares Zwischenbord (aus ESG); Druckgeschäumte Innenwanne, dicht verschweißt in Hygieneausführung. Außengehäuse geschliffen; Innenbeleuchtung je Etage in LED;
- **Kundenseite:** abgesenkt; Frontscheibe aus Isolierglas.
- **Kältesystem:** großflächiger, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft; Lüfter in Niederspannung. Steuereinheit mit digitaler Temperatur- anzeige, sowie Ein-/Ausschalter und Beleuchtungsschalter in Bedienblende; vollautomatische Luftabtauung. Durch die stufenlose Drehzahlregelung der Lüfter kann die Luftfeuchtigkeit optimal angepasst werden. Maschinenfach an Rückseite angebracht.
- **Steckerfertig:** zwangsbelüftetes Kälteaggregat an Bedienseite angebaut; vollautomatische Tauwasserverdunstung.
- **Zentralgekühlt:** serienmäßig E-Ventil für R 134a montiert, Anschlussleitungen bedienseitig nach unten herausgeführt.
- **Temperatur Luft:** +2 °C
- **Produkt:** 3M1

Tortenkühlvitrine Flantastic

steckerfertig oder zentralgekühlt

- **Ausführung:** reinigungsfreundlicher Glasaufbau: eckige/schräge Ausführung mit Isolierverglasung; komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung; Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt); 2 Glaszwischenborde; unterste Ausstellfläche aus Schwarzglas; Leuchtkörper: LED; herausnehmbare Acrylglas-Preisschildhalter.
- **Bedienseite = Kundenseite:** 3 Entnahmeklappen aus CNS mit 2 Sichtfenstern (unten gelagert) alle Ausstellflächen zur Bedienseite herausziehbar.
- **Kältesystem:** großflächiger, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft; Lüfter in Niederspannung. Steuereinheit mit digitaler Temperatur- anzeige, sowie Ein-/Ausschalter und Beleuchtungsschalter in Bedienblende; vollautomatische Luftabtauung. Durch die stufenlose Drehzahlregelung der Lüfter kann die Luftfeuchtigkeit optimal angepasst werden.
- **Steckerfertig:** Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Fußgestell verbaut, Zu- und Abluft an Bedienseite; Tauwasserverdunstung.
- **Zentralgekühlt:** bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich; serienmäßig E-Ventil für R 134a montiert, Anschlussleitungen im Fußgestell (Stellfüße aus CNS) nach unten herausgeführt.
- **Temperatur Luft:** +2 °C
- **Produkt:** 3M1

Alle Rechte vorbehalten.