Vitrine réfrigérée sur table Verre isolation Green A

Prête à brancher, sur refroidissement centralisé

- **Version :** entièrement en acier inoxydable, toutes les parties visibles poncées ; cuve intérieure soudée étanche en version hygiénique ; isolation en mousse dure de polyuréthane (injectée sous pression) ; structure en verre facile à nettoyer ; dessous avec pieds réglables.
- **Côté service :** relevé ; vitres coulissantes en verre isolant ; bac intérieur amovible ; tablette intermédiaire réglable en hauteur (en ESG) ; Cuve intérieure en mousse comprimée, à soudage étanche de conception hygiénique. Carter extérieur poncé ; éclairage intérieur à LED à chaque étage
- **Côté client :** abaissé ; vitre frontale en verre isolant.
- **Système frigorifique :** évaporateur à lamelles de grande surface à air pulsé laqué ; ventilateur basse tension. Unité de commande avec affichage numérique de la température, avec interrupteur marche/arrêt et commutateur d'éclairage dans le tableau de commande ; dégivrage de l'air entièrement automatique. Grâce à la régulation en continu de la vitesse des ventilateurs, il est possible d'ajuster avec précision l'humidité de l'air. Compartiment machine installé sur le côté droit.
- **Prêt à brancher :** groupe frigorifique à ventilation forcée, installé sur le côté service; évaporation entièrement automatique de l'eau de dégivrage.
- **Sur refroidissement centralisé :** de série, Soupape de détente R 134a, câbles de raccordement côté service avec sortie vers le bas.
- **Température de l'air :** +2 °C
- **Produit :** 3M1

Vitrine réfrigérée pour tartes Flantastic

- **Version :** structure en verre facile d'entretien : version d'ange/ en biais avec vitrage isolant ; entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées. ; cuve intérieure soudée étanche en version hygiénique ; isolation en mousse dure en polyuréthane (injectée sous pression) ; 2 tablettes intermédiaires ; surface d'exposition du bas en verre noir ; éclairage : LED; supports d'étiquettes de prix en verre acrylique, amovible.
- **Côté service = côté client :** 3 trappes de prélèvement en acier chrome-nickel avec 2 fenêtres (situées en bas), toutes les surfaces d'exposition amovibles depuis le côté service.
- **Système frigorifique :** évaporateur à lamelles de grande surface à air pulsé laqué ; ventilateur basse tension. Unité de commande avec affichage numérique de la température, avec interrupteur marche/arrêt et commutateur d'éclairage dans le tableau de commande ; dégivrage de l'air entièrement automatique. Grâce à la régulation en continu de la vitesse des ventilateurs, il est possible d'ajuster avec précision l'humidité de l'air.
- **Prêt à brancher :** Groupe frigorifique à ventilation forcée, dans un châssis à pieds, arrivée et évacuation d'air côté service ; évaporation de l'eau de dégivrage.
- **Refroidissement centralisé :** écoulement de l'eau de dégivrage à réaliser par le client ; de série, Soupape de détente pour R 134a installée, câbles de raccordement dans le châssis (pieds réglables en acier chrome-nickel) orientation vers le bas.
- **Température de l'air :** +2 °C
- **Produit :** 3M1

Descriptif 21A • Tous droits réservés.