Vitrine réfrigérée à poser sur plan

Prête à brancher et sur refroidissement centralisé

- **Version :** extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes les parties visibles poncées. Cuve intérieure soudée étanche en version hygiénique, avec écoulement de l'eau de dégivrage HD 30 embouti. Panneaux latéraux et tablettes intermédiaires en ESG à hauteur et inclinaison réglables. Éclairage intérieur à chaque étage disposé horizontalement et à un endroit protégé, éclairage à LED.
- **Isolation :** Mousse dure en polyuréthane injectée sous pression.
- **Côté service :** Portes coulissantes en verre isolant
- **Coté client :** Vitre panoramique en ESG – amovible.
- **Système frigorifique :** évaporateur à lamelles de grande surface à air pulsé laqué, basculant pour le nettoyage ; ventilateur basse tension, ce qui autorise un rinçage de l'évaporateur, des ventilateurs et de la cuve intérieure sans danger avec une douchette. Unité de commande avec affichage numérique de la température, y compris réglage de la vitesse des ventilateurs et touche marche/arrêt. Écran amovible à installer dans la face du meuble (câble de 2 m).
- **Prêt à brancher :** dégivrage et évaporation de l'eau de dégivrage entièrement automatiques groupe frigorifique à ventilation forcée installé dans le logement sous la machine, facilement accessible pour les besoins d'entretien.
- **Sur refroidissement centralisé :** Soupape de détente R 134a installée, câbles avec sortie vers le bas. Écoulement de l'eau de dégivrage à réaliser par le client ou bac de dégivrage comme équipement en option.
- **Température de l'air :** +5 °C
- **Produit :** H1 + 1°C à +10°C

Descriptif 21A • Tous droits réservés.