

Nur auf Anfrage erhältlich

Kombi-Kühlvitrine KSV

steckerfertig und zentralgekühlt

VITRINE

- **Ausführung:** außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30. Seitenscheiben und höhenverstellbare, schrägstellbare Zwischenborde aus ESG. Höhenverstellbare, schrägstellbare Einlegeböden. Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und geschützt angeordnet, LED Leuchtmittel. Innenraum geeignet für GN 1/1.
- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.
- **Bedienseite:** Schiebetüren aus Isolierglas ohne Bodenschiene.
- **Kundenseite:** Panoramascheibe aus ESG – abnehmbar.
- **Kältesystem:** großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/ Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).
- **Temperatur Luft:** +5 °C
- **Temperatur Wanne:** 3M2/Borde 3H1

GEKÜHLTER UNTERBAU

- **Gehäuse:** komplett Chromnickelstahl, Außengehäuse geschliffen. Bodenwanne gerundet; verdeckt geführte Kälteleitungen, Tauwasserablauf im Boden integriert.
- **Isolierung:** 40 mm FCKW-frei.
- **Kältesystem:** Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft.
- **Türelemente:** umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar. Türbandung wahlweise links oder rechts. 2 höhenverstellbare Auflageschienen für , GN-Einsätze 1/1, 1 Zwischenrost.
- **Schubladen (Sonderausstattung):** mit Übervollauszügen komplett aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht. Als Vollade oder zum Einsatz von Gastronormschalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten, Tragkraft 60 kg. Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar.
- **Steckerfertig:** ventilatorbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert. Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion, sowie beleuchteter Hauptschalter in Aggregatjalousie montiert. Herausnehmbarer Drahtgewebefilter zum Reinigen im Geschirrspüler.
- **Zentralgekühlt:** Expansionsventil für R 134a montiert. Leitungen ins Installationsfach geführt, elektr. Verdrahtung bis Klemmdose. Vollautomatische Abtauung. **Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung.** Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion, sowie beleuchteter Hauptschalter in Bedienblende montiert.
- **Temperaturbereich:** +2 °C bis +8 °C

Kombi-Kühlvitrine Tortenzug BAK KSL

steckerfertig und zentralgekühlt

VITRINE

- **Ausführung:** außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30. Seitenscheiben und höhenverstellbares, schrägstellbares Zwischenbord aus ESG. Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und geschützt angeordnet, LED Leuchtmittel.
- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.
- **Bedienseite:** Schiebetüren aus Isolierglas ohne Bodenschiene, sowie 1 Vollauszug für 2 bzw. 3 EN-Bleche.
- **Kundenseite:** Panoramascheibe aus ESG – abnehmbar.
- **Kältesystem:** großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/ Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).
- **Temperatur Luft:** +5 °C
- **Temperatur Wanne:** 3M2/Borde 3H1

GEKÜHLTER UNTERBAU

- **Gehäuse:** komplett Chromnickelstahl, Außengehäuse geschliffen. Bodenwanne gerundet; verdeckt geführte Kälteleitungen, Tauwasserablauf im Boden integriert.
- **Isolierung:** 40 mm FCKW-frei
- **Kältesystem:** beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft.
- **Türelemente:** umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar. Türbandung wahlweise links oder rechts. 2 höhenverstellbare Auflageschienen für GN-Einsätze 1/1, 1 Zwischenrost.
- **Schubladen (Sonderausstattung):** mit Übervollauszügen komplett aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht. Als Vollade oder zum Einsatz von Gastronormschalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten, Tragkraft 60 kg. Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar.
- **Steckerfertig:** ventilatorbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert. Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion, sowie beleuchteter Hauptschalter in Aggregatjalousie montiert. Herausnehmbarer Drahtgewebefilter zum Reinigen im Geschirrspüler.
- **Zentralgekühlt:** Expansionsventil für R 134a montiert. Leitungen ins Installationsfach geführt, elektr. Verdrahtung bis Klemmdose. Vollautomatische Abtauung. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung. Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion, sowie beleuchteter Hauptschalter in Bedienblende montiert.
- **Temperaturbereich:** +2 °C bis +8 °C