Caleo Cold

steckerfertig und zentralgekühlt

Geräte können variabel je nach Anforderung kombiniert werden; sind durch Rollen auf jedem Gerät flexibel und komfortabel positionierbar. Caleo bietet mit flexiblen Schütten und Warenkörben ausreichend Platz für weitere Snacks und Zubehör wie Saucen, Servietten oder Besteck.

- **Ausführung:** komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung; Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt). Bedienseite = Kundenseite offen, schräge Ausführung, geschlossene Rückwand; LED Innenbeleuchtung je Etage; Preisschildhalter je höhenverstellbarem Bord; Nachtrollo aus alubedampftem Spezialgewebe (für energiesparenden Nachtbetrieb); mit Stellfüßen und Rollen für flexible Einsatzgebiete.
- **Glasaufbau:** schräge Ausführung mit isolierter Seitenverglasung
- **Kältesystem:** beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar. Drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung). Innenwannentasse herausnehmbar.
- **Steckerfertig:** vollautomatische Abtauung; Tauwasserverdunstung mittels Heißgas. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht zugänglich.
- **Zentralgekühlt:** Vorbereitet für Anschluss an CO2 Verbundanlage; Einspritzventile für sämtliche Kältemittel erhältlich.
- **Temperatur Luft:** +2 °C
- **Produkt:** 3M1

Salatbar Single und Duo

steckerfertig und zentralgekühlt

- **Ausführung:** komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung; Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt); Neue Klappenmechanik mittels Gasdruckfedern. Diese unterstützen das Öffnen und Offenhalten der Klappen. Multifunktional mit höhenverstellbaren Einlege böden oder für GN-Schalen 1/1 – 100 mm. Einhängerand; Innenbeleuchtung an der Decke. Bedienseite = Kundenseite: schräggestellte Entnahmeklappen aus Normalglas – druckentlastet.
- **Rückseite:** geschlossen.
  Glasaufbau: mit schräger Ausführung und Normalverglasung
- **Kältesystem:** beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen druckentlastet hochklappbar; Drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung). Innenwannentasse herausnehmbar.
- **Steckerfertig:** Tauwasserverdunstung mittels Heißgas, Leitungen nach unten herausgeführt. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht zugänglich.
- **Zentralgekühlt**: Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung. Vorbereitet für Anschluss an CO2 Verbundanlage; Einspritzventile für sämtliche Kältemittel erhältlich;
- **Temperatur Luft:** +5 °C
- **Produkt: 3M2**

Ausschreibungstexte 21A • Alle Rechte vorbehalten.