Cold Flaps

- **Ausführung:** außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Innenwanne dicht verschweißt in Hygiene- ausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerand. Seitenscheiben, Deckglas und Zwischenborde aus ESG. Höhenverstellbare, schräg-stellbare Einlegeböden. Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und geschützt angeordnet, Innenbeleuchtung je Etage; Leuchtmittel LED; Preisschildhalter an allen Ausstellebenen.
- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.
- **Bedienseite:** Flügeltür aus Isolierglas.
- **Kundenseite:** Entnahmeklappen aus Normalglas mit Soft Close System – langsam und gedämpft schließend.
- **Glasaufbau:** schräge Ausführung mit Normalverglasung, Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen.
- **Kältesystem:** beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar; drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung; Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige; vollautomatische Abtauung; tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30 .
- **Steckerfertig:** vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Service- zwecke leicht zugänglich.
- **Zentralgekühlt:** E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung.
- **Zentralgekühlt:** Vorbereitet für Anschluss an CO2 Verbundanlage; Einspritzventile für sämtliche Kältemittel erhältlich.
- **Temperatur Luft:** +5 °C
- **Temperatur Wanne** 3M2/Borde 3H1

Kühlturm KT

Hervorragende Übersicht über das Angebot und schneller Zugriff auf große Mengen Rückwand aus gelochtem Spiegelblech zur visuellen Vervielfältigung des Speisenangebotes dank Spiegeleffekt
Wandaufstellung durch geschlossene Rückwand; LED-Beleuchtung auf allen Ausstellebenen; mit Preisschildhalter.

- **Ausführung:** komplett Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung; Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt); Innenwannentasse herausnehmbar; Nachtrollo aus alubedampftem Spezialgewebe (für energiesparenden Nachtbetrieb).
- **Kundenseite:** offene Selbstbedienungsvitrine Auch als Wärmeturm in selber Optik erhältlich.
- **Kältesystem:** großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklapp- und abspülbar. Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/ Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).
- **Steckerfertig:** vollautomatische Abtauung. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht zugänglich, Tauwasser bauseits.
- **Zentralgekühlt:** E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung.
- **Temperatur Luft:** +5 °C
- **Temperatur Wanne:** 3M2/Borde 3H1

Ausschreibungstexte 21A • Alle Rechte vorbehalten.