NOUVEAU : Vitrines à climat de chaleur

Foodstation Flap chaud

- **Version :** Vitrine réchauffante avec 3 sources de chaleur (chaleur humide - chaleur d'appoint infrarouge - chaleur primaire) ; extérieur et intérieur en acier inoxydable, toutes les faces visibles sont poncées ; cuve intérieure soudée en version hygiénique ; construction en verre oblique ; humidification de l'air par bac à eau chauffé dans le fond (réglable en 3 étapes) ; remplissage manuel de l'eau avec affichage d'alarme (optique et acoustique) ; plaque chauffante (chaleur primaire) sur le fond ; éclairage à LED résistant à la chaleur ; commande numérique par pictogramme (7 programmes) ; construction en verre facile à nettoyer ; support d'étiquette de prix à tous les niveaux d'exposition ; à suspendre dans la bordure de suspension ; tablettes en verre noir.
- **Côté service :** Porte à battant avec verre sans tain.
- **Côté client :** Trappes de prélèvement en verre normal avec système soft close.
- **Transfert thermique :** 3 sources de chaleur : chaleur humide, chaleur d'appoint à infrarouges et chaleur primaire - réglables à l'aide de la commande à pictogrammes.
- **Plage de température :** 65 à 85 °C

Vitrine réchauffante Basic Line

- **Version :** Vitrine réchauffante avec 3 sources de chaleur (chaleur humide - chaleur d'appoint infrarouge - chaleur primaire) ; extérieur et intérieur en acier inoxydable, toutes les faces visibles sont poncées ; cuve intérieure soudée en version hygiénique ; construction en verre d'angle ou oblique ; humidification de l'air par bac à eau chauffé dans le fond (réglable en 3 étapes) ; remplissage manuel de l'eau avec affichage d'alarme (optique et acoustique) ; plaque chauffante (chaleur primaire) sur le fond ; éclairage à LED résistant à la chaleur ; commande numérique par pictogramme (7 programmes) ; construction en verre facile à nettoyer ; support d'étiquette de prix à tous les niveaux d'exposition ; à suspendre dans la bordure de suspension.
- **Côté service :** portes à battants amovibles en verre sans tain
- **Côté client :** Vitre frontale avec fonction easy change (au choix, avec exploitation ouverte ou fermée) ; 3 sources de chaleur : chaleur humide, chaleur d'appoint à infrarouges et chaleur primaire - réglables à l'aide de la commande à pictogrammes.
- **Plage de température :** 65 à 85 °C

Vitrine réchauffante Basic Plus

- **Version :** Vitrine réchauffante avec 3 sources de chaleur (chaleur humide - chaleur d'appoint infrarouge - chaleur primaire) ; extérieur et intérieur en acier inoxydable, toutes les faces visibles sont poncées ; cuve intérieure soudée en version hygiénique ; construction en verre d'angle ou oblique ; humidification de l'air par bac à eau chauffé dans le fond (réglable en 3 étapes) ; plaque chauffante (chaleur primaire) sur le fond ; éclairage à LED résistant à la chaleur ; commande numérique par pictogramme (7 programmes) ; cadre suspendu perforé pour bacs GN y compris barre de séparation ; planche à découper avec miroir rabattant intégré ; soubassement avec réservoir d'eau et espace de rangement ; avec pieds de réglage.
- **Côté service :** portes à battants amovibles en verre sans tain
- **Côté client :** Vitre frontale avec fonction easy change (au choix, avec exploitation ouverte ou fermée) ; 3 sources de chaleur : chaleur humide, chaleur d'appoint à infrarouges et chaleur primaire - réglables à l'aide de la commande à pictogrammes.
- **Plage de température :** 65 à 85 °C

Descriptif 21A • Tous droits réservés.