

Green ouvert à encastrer M1/M2

Prêt à brancher et sur refroidissement centralisé

- **Version** : extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes les parties visibles poncées. Cuve intérieure soudée étanche en version hygiénique, écoulement de l'eau de dégivrage HD 30 embouti, bord de suspension sur le pourtour. Vitres latérales en verre isolant, verre de recouvrement isolant et tablettes intermédiaires à hauteur et inclinaison réglables, en ESG. Étagères à hauteur et inclinaison réglables. Éclairage intérieur à chaque étage disposé horizontalement et à un endroit protégé, ampoule à LED.
- **Isolation** : Mousse dure en polyuréthane injectée sous pression.
- **Côté service** : Porte battante en verre isolant ou paroi arrière fermée.
- **Côté client** : ouvert (avec verre d'impacts) et au choix avec store de nuit en tissu aluminisé spécial (pour un fonctionnement de nuit économe en énergie).
- **Système frigorifique** : évaporateur à lamelles de grande surface à air pulsé laqué, basculant pour le nettoyage. Ventilateur basse tension, ce qui permet de nettoyer l'évaporateur, les ventilateurs et le bac intérieur sans danger avec une douchette. Unité de commande avec affichage numérique de la température, y compris réglage de la vitesse des ventilateurs, touche marche/arrêt. Écran amovible à installer dans la face du meuble (câble de 2 m). Écoulement de l'eau de dégivrage à réaliser par le client ou bac de dégivrage comme équipement en option.
- **Prêt à brancher** : Dégivrage entièrement automatique Groupe frigorifique à ventilation forcée installé en dessous dans le logement sous la machine, extractible pour les besoins d'entretien.
- **Sur refroidissement centralisé** : Soupape de détente R 404A, câbles avec sortie vers le bas.
- **Température de l'air** : +5°C Version avec portes à battants / +2 °C fermée au dos
- **Produit** : 3M2 avec dos à portes battantes
Produit 3M1 avec dos fermé