

Inbouw Green open M1/M2

Stekkerklaar en centraal gekoeld

- **Uitvoering:** buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen. Binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering, diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30, rondlopende inhangrand. Zijruiten van isolerend glas, topglas en in hoogte verstelbare, schuin te plaatsen tussenplateaus van ESG. In hoogte verstelbare, schuin te plaatsen inlegbodems. Binnenverlichting/etage horizontaal en beschermd aangebracht, verlichting LED.
- **Isolatie:** polyurethaanschuim drukgeschuimd.
- **Bedieningskant:** vleugeldeuren van isolerend glas of achterwand gesloten.
- **Klantenkant:** open (met veiligheidsglas) en naar keuze met nachtrolgordijn van gealuminiseerd speciaal weefsel (voor energiesparend nachtbedrijf).
- **Koelsysteem:** grote gepoedercoate lamellenverdamer met circulatielucht voor het reinigen opklapbaar. Ventilator in laagspanning, waardoor een veilig afspoelen van de verdamer, de ventilator en de binnenbak met de handdouche mogelijk wordt. Besturingsunit met digitale temperatuurweergave incl. toerentalregeling van de ventilator, alsmede in-/uitschakelaar. Display voor de montage in het meubelfront afneembaar (2 m leiding). Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist of dooiwaterbak als speciale uitrusting.
- **Stekkerklaar:** volautomatische ontdooiing. Aggregaat met geforceerde ventilatie in het ondergebouwde machinevak voor servicedoeleinden eenvoudig bereikbaar.
- **Centraal gekoeld:** E-ventiel R 404A gemonteerd, leidingen naar beneden uitgevoerd.
- **Temperatuur lucht:** +5 °C uitvoering met draaideuren/
+2 °C achterkant gesloten