

## Einbau Gastro Klappen

### steckerfertig und zentralgekühlt

- **Ausführung:** außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerring. Seitenscheiben, Deckglas und Zwischenborde aus ESG. Höhenverstellbare, schräg-stellbare Einlegeböden. Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und geschützt angeordnet, LED Leuchtmittel.
- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.
- **Bedienseite:** Schiebetüren aus Isolierglas ohne Bodenschiene
- **Kundenseite:** selbstschließende Entnahmeklappen aus Acrylglas mit abnehmbarem Glasdeckel.
- **Kältesystem:** großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar. Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).
- **Steckerfertig:** vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht zugänglich.
- **Zentralgekühlt:** E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt. **Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung.**
- **Temperatur Luft:** +5 °C
- **Temperatur Wanne:** 3M2/Borde 3H1

Auf Anfrage

## Einbau Gastro HCO

### steckerfertig und zentralgekühlt

- **Ausführung:** außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerring. Seitenscheiben aus Isolierglas. Höhenverstellbare, schrägstellbare Zwischenborde aus ESG. Höhenverstellbare, schrägstellbare Einlegeböden. LED Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und geschützt angeordnet.
- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt.
- **Bedienseite:** Flügeltüren oder Rückwand geschlossen.
- **Kundenseite:** offen mit abnehmbarem Glasdeckel und wahlweise mit Nachrollo aus alubedampftem Spezialgewebe (für energiesparenden Nachtbetrieb).
- **Kältesystem:** großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar. Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung). **Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung.**
- **Steckerfertig:** vollautomatische Abtauung. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht zugänglich.
- **Zentralgekühlt:** E-Ventil R 404A montiert, Leitungen nach unten herausgeführt.
- **Temperatur Luft:** +5 °C
- **Temperatur Produkt:** 3M2