

## Inbouw Gastro kleppen

### Stekkerklaar en centraal gekoeld

- **Uitvoering:** buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen. Binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering met diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30, rondlopende inhangrand. Zijruiten, topglas en tussenplateaus van ESG. In hoogte verstelbare, schuin te plaatsen inlegbodems. Binnenverlichting per etage horizontaal en beschermd aangebracht, LED verlichting.
- **Isolatie:** polyurethaanschuim drukgeschuimd.
- **Bedieningskant:** schuifdeuren van isolerend glas zonder bodemrails
- **Klantkant:** zelfsluitende uithaalkleppen van acrylglas met afneembaar glazen deksel.
- **Koelsysteem:** grote gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht voor het reinigen opklapbaar. Ventilator in laagspanning, waardoor een veilig afspoelen van de verdampers, de ventilator en de binnenbak met de handdouche mogelijk wordt. Besturingsunit met digitale temperatuurweergave incl. toerentalregeling van de ventilator, alsmede in-/uitschakelaar. Display voor de montage in het meubelfront afneembaar (2m leiding).
- **Stekkerklaar:** volautomatische ontdooiing en dooiwaterverdamping. Koelaggregaat met geforceerde ventilatie in het ondergebouwde machinevak voor servicedoeleinden eenvoudig bereikbaar.
- **Centraal gekoeld:** E-ventiel R134a gemonteerd, leidingen naar beneden uitgevoerd. Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist of dooiwaterbak als speciale uitrusting.
- **Temperatuur lucht:** +5 °C  
Temperatuur bak **3M2/plateaus 3H1**

Op aanvraag

## Inbouw Gastro HCO

### Stekkerklaar en centraal gekoeld

- **Uitvoering:** buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen. Binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering met diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30, rondlopende inhangrand. Zijruiten van isolerend glas. In hoogte verstelbare, schuin te plaatsen tussenplateaus van ESG. In hoogte verstelbare, schuin te plaatsen inlegbodems. LED binnenverlichting per etage horizontaal en beschermd aangebracht.
- **Isolatie:** polyurethaanschuim drukgeschuimd.
- **Bedieningskant:** vleugeldeuren of achterwand gesloten. Klantkant: open met afneembaar glazen deksel en naar keuze met nachtrolgordijn van gealuminiseerd speciaal weefsel (voor energiesparend nachtbedrijf).
- **Koelsysteem:** grote gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht voor het reinigen opklapbaar. Ventilator in laagspanning, waardoor een veilig afspoelen van de verdampers, de ventilator en de binnenbak met de handdouche mogelijk wordt. Besturingsunit met digitale temperatuurweergave incl. toerentalregeling van de ventilator, alsmede in-/uitschakelaar. Display voor de montage in het meubelfront afneembaar (2m leiding). Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist of dooiwaterbak als speciale uitrusting.
- **Stekkerklaar:** volautomatische ontdooiing. Koelaggregaat met geforceerde ventilatie in het ondergebouwde machinevak voor servicedoeleinden eenvoudig bereikbaar.
- **Centraal gekoeld:** E-ventiel R 404A gemonteerd, leidingen naar beneden uitgevoerd.
- **Temperatuur lucht:** +5 °C  
Temperatuur product: **3M2**