Vitrine réchauffante Comfort Line

- **Version :** Vitrine réchauffante avec 3 sources de chaleur (chaleur humide - chaleur d'appoint infrarouge - chaleur primaire) ; extérieur et intérieur en acier inoxydable, toutes les faces visibles sont poncées ; cuve intérieure soudée en version hygiénique ; construction en verre d'angle ou oblique ; humidification de l'air par générateur de vapeur ; arrivée d'eau par le raccord fixe d'eau ; plaque chauffante (chaleur primaire) sur le fond ; y compris éclairage à LED résistant à la chaleur ; commande numérique par pictogramme (7 programmes) ; structure en verre facile à nettoyer ; cadre suspendu perforé pour bacs GN y compris barre de séparation ; planche à découper avec miroir rabattant intégré ; soubassement avec générateur de vapeur (humidificateur d'air à vapeur à électrodes) ; avec pieds de réglage.
- **Côté service :** portes à battants amovibles en verre sans tain
- **Côté client :** Vitre frontale avec fonction easy change (au choix, avec exploitation ouverte ou fermée) ;
- **3 sources de chaleur :** chaleur humide, chaleur d'appoint à infrarouges et chaleur primaire - réglables à l'aide de la commande à pictogrammes
- **Plage de température :** 65 à 85 °C

Vitrine réchauffante à encastrer

fermée

- **Version :** extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes les parties visibles poncées. Bord de suspension sur le pourtour. Vitres latérales en ESG. Tablettes intermédiaires en verre noir trempé ; éclairage LED résistant à la chaleur.
- **Côté service :** portes à battants amovibles en verre sans tain
- **Côté client :** Vitre panoramique en ESG – amovible.
- **Pont thermique :** Les ponts thermiques en céramique permettent d'avoir une chaleur homogène, une température parfaite des produits et assurent le respect de la température à cœur exigée.
- **Plaque de maintien en température :** Surface d'exposition en verre noir trempé avec une plaque chauffante logée au-dessous et un revêtement en acier inoxydable.
- **Plage de température :** 65 à 85 °C, réglage en continu par système électronique. Unité de commande électronique à affichage numérique dans la boîte des connexions, non installée.

Vitrine réchauffante à encastrer

Côté client ouvert

- **Version :** extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes les parties visibles poncées. Bord de suspension sur le pourtour. Vitres latérales en ESG. Tablettes intermédiaires en verre noir trempé ; éclairage LED résistant à la chaleur.
- **Côté service :** portes à battants amovibles en verre sans tain
- **Côté client :** Pont thermique ouvert ; les ponts thermiques en céramique permettent d'avoir une chaleur homogène, une parfaite température interne du produit et assurent le respect de la température à cœur exigée.
- **Plaque de maintien en température :** Surface d'exposition en verre noir trempé avec une plaque chauffante logée au-dessous et un revêtement en acier inoxydable.
- **Plage de température :** 65 à 85 °C, réglage en continu par système électronique. Unité de commande électronique à affichage numérique dans la boîte des connexions, non installée.

Descriptif 21A • Tous droits réservés.

Vitrine réchauffante à encastrer

avec trappes

- **Version :** extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes les parties visibles poncées. Bord de suspension sur le pourtour. Vitres latérales en ESG. Tablettes intermédiaires en verre noir trempé ; éclairage LED résistant à la chaleur.
- **Côté service :** portes à battants amovibles en verre sans tain
- **Côté client :** Trappes de prélèvement en verre acrylique résistant à la chaleur.
- **Transfert thermique :** Les ponts thermiques en céramique permettent d'avoir une chaleur homogène, une température parfaite des produits et assurent le respect de la température à cœur exigée.
- **Plaque de maintien en température :** Surface d'exposition en verre noir trempé avec une plaque chauffante logée au-dessous et un revêtement en acier inoxydable.
- **Plage de température :** 65 à 85 °C, réglage en continu par système électronique. Unité de commande électronique à affichage numérique dans la boîte des connexions, non installée.

Vitrine réchauffante à encastrer

Côté service ouvert

- **Version :** extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes les parties visibles poncées. Bord de suspension sur le pourtour. Vitres latérales en ESG. Tablettes intermédiaires en verre noir trempé ; éclairage LED résistant à la chaleur.
- **Côté service :** ouvert.
- **Côté client :** Vitre panoramique en ESG – amovible.
- **Pont thermique :** Les ponts thermiques en céramique permettent d'avoir une chaleur homogène, une température parfaite des produits et assurent le respect de la température à cœur exigée.
- **Plaque de maintien en température :** Surface d'exposition en verre noir trempé avec une plaque chauffante logée au-dessous et un revêtement en acier inoxydable.
- **Plage de température :** 65 à 85 °C, réglage en continu par système électronique. Unité de commande électronique à affichage numérique dans la boîte des connexions, non installée.

Descriptif 21A • Tous droits réservés.