Wärmevitrine Comfort Line

- **Ausführung:** Wärmevitrine mit Unterbau inkl. 3 Wärmequellen (feuchte Wärme - Infrarot-Stützwärme - Primärwärme); außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung; Glasaufbau eckig oder schräg; Luftbefeuchtung über Dampfgenerator; Wasserzufuhr über Festwasseranschluß; Heizplatte (Primärwärme) am Boden; inkl. hitzebeständiger LED-Beleuchtung; digitale Piktogrammsteuerung (7 Programme); reinigungsfreundlicher Glasaufbau; gelochter Einhängerahmen für GN-Schalen inkl. Trennsteg; Schneidbretteinheit mit integriertem Klappspiegel; Systemunterbau mit Dampfgenerator (Elektroden-Dampfluftbefeuchter); mit Stellfüßen.
- **Bedienseite:** abnehmbare Flügeltüren aus Spionspiegel.
- **Kundenseite:** Frontglas mit Easy-Change-System (wahlweise offener oder geschlossener Betrieb möglich);
- **3 Wärmequellen:** Feuchte Wärme, Infrarot-Stützwärme und Primärwärme – mittels Piktogramm Steuerung einstellbar
- **Temperaturbereich:** 65 bis 85 °C

Einbau-Wärmevitrine

geschlossen

- **Ausführung:** außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Umlaufender Einhängerand. Seitenscheiben aus ESG. Zwischenborde aus gehärtetem Schwarzglas; Hitzebeständige LED-Beleuchtung.
- **Bedienseite:** abnehmbare Flügeltüren aus Spionspiegel
- **Kundenseite:** Panoramascheibe aus ESG – abnehmbar.
- **Wärmebrücke:** Keramik-Wärmebrücken sorgen für gleichmäßige Wärme, perfekte Produktinnentemperatur und sichern die Einhaltung der geforderten Kerntemperatur.
- **Warmhalteplatte:** Die Ausstellfläche ist aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- **Temperaturbereich:** 65 bis 85 °C, stufenlos über Elektronik regelbar. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

Einbau-Wärmevitrine

Kundenseite offen

- **Ausführung:** außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Umlaufender Einhängerand. Seitenscheiben aus ESG. Zwischenborde aus gehärtetem Schwarzglas; Hitzebeständige LED-Beleuchtung.
- **Bedienseite:** abnehmbare Flügeltüren aus Spionspiegel
- **Kundenseite:** offen Wärmebrücke; Keramik-Wärmebrücken sorgen für gleichmäßige Wärme, perfekte Produktinnentemperatur und sichern die Einhaltung der geforderten Kerntemperatur.
- **Warmhalteplatte:** Die Ausstellfläche ist aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- **Temperaturbereich:** 65 bis 85 °C, stufenlos über Elektronik regelbar. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

Ausschreibungstexte 21A • Alle Rechte vorbehalten.

Einbau-Wärmevitrine

mit Klappen

- **Ausführung:** außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Umlaufender Einhängerand. Seitenscheiben aus ESG. Zwischenborde aus gehärtetem Schwarzglas; Hitzebeständige LED-Beleuchtung.
- **Bedienseite:** abnehmbare Flügeltüren aus Spionspiegel.
- **Kundenseite:** Entnahmeklappen aus hitzebeständigem Acryl-Glas.
- **Wärmebrücke:** Keramik-Wärmebrücken sorgen für gleichmäßige Wärme, perfekte Produktinnentemperatur und sichern die Einhaltung der geforderten Kerntemperatur.
- **Warmhalteplatte:** Die Ausstellfläche ist aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- **Temperaturbereich:** 65 bis 85 °C, stufenlos über Elektronik regelbar. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

Einbau-Wärmevitrine

Bedienseite offen

- **Ausführung:** außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Umlaufender Einhängerand. Seitenscheiben aus ESG. Zwischenborde aus gehärtetem Schwarzglas; Hitzebeständige LED-Beleuchtung.
- **Bedienseite:** offen.
- **Kundenseite:** Panoramascheibe aus ESG – abnehmbar.
- **Wärmebrücke:** Keramik-Wärmebrücken sorgen für gleichmäßige Wärme, perfekte Produktinnentemperatur und sichern die Einhaltung der geforderten Kerntemperatur.
- **Warmhalteplatte:** Die Ausstellfläche ist aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung.
- **Temperaturbereich:** 65 bis 85 °C, stufenlos über Elektronik regelbar. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt.

Alle Rechte vorbehalten.