

NEU: Vitrinen mit Wärmeklima

Foodstation Hot Flaps

- **Ausführung:** Wärmevitrine inkl. 3 Wärmequellen (feuchte Wärme - Infrarot-Stützwärme - Primärwärme); außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung; Glasaufbau schräg; Luftbefeuchtung über beheizte Wasserschale im Boden (3-Stufen regelbar); manuelle Wassernachfüllung mit Alarmanzeige (optisch und akustisch); Heizplatte (Primärwärme) am Boden; inkl. hitzebeständiger LED-Beleuchtung; digitale Piktogrammsteuerung (7 Programme); reinigungsfreundlicher Glasaufbau; Preisschildhalter an allen Ausstellebenen; zum Einhängen mit Einhängerland; Borde aus Schwarzglas.
- **Bedienseite:** Flügeltür in Spionspiegel.
- **Kundenseite:** Entnahmeklappen aus Normalglas mit Soft Close System.
- **Wärmebrücke:** 3 Wärmequellen: Feuchte Wärme, Infrarot-Stützwärme und Primärwärme – mittels Piktogramm Steuerung einstellbar.
- **Temperaturbereich:** 65 bis 85 °C

Wärmevitrine Basic Line

- **Ausführung:** Wärmevitrine inkl. 3 Wärmequellen (feuchte Wärme - Infrarot-Stützwärme - Primärwärme); außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung; Glasaufbau eckig oder schräg; Luftbefeuchtung über beheizte Wasserschale im Boden (3-Stufen regelbar); manuelle Wassernachfüllung mit Alarmanzeige (optisch und akustisch); Heizplatte (Primärwärme) am Boden; inkl. hitzebeständiger LED-Beleuchtung; digitale Piktogrammsteuerung (7 Programme); reinigungsfreundlicher Glasaufbau; gelochter Einhängerahmen für GN-Schalen inkl. Trennsteg; zum Einhängen mit Einhängerland.
- **Bedienseite:** abnehmbare Flügeltüren aus Spionspiegel.
- **Kundenseite:** Frontglas mit Easy-Change-System (wahlweise offener oder geschlossener Betrieb möglich); 3 Wärmequellen: Feuchte Wärme, Infrarot-Stützwärme und Primärwärme – mittels Piktogramm Steuerung einstellbar.
- **Temperaturbereich:** 65 bis 85 °C

Wärmevitrine Basic Plus

- **Ausführung:** Wärmevitrine mit Unterbau inkl. 3 Wärmequellen (feuchte Wärme - Infrarot-Stützwärme - Primärwärme); außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen; Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung; Glasaufbau eckig oder schräg; Luftbefeuchtung über beheizte Wasserschale im Boden (3-Stufen regelbar); Heizplatte (Primärwärme) am Boden; inkl. hitzebeständiger LED-Beleuchtung; digitale Piktogrammsteuerung (7 Programme); reinigungsfreundlicher Glasaufbau; gelochter Einhängerahmen für GN-Schalen inkl. Trennsteg; Schneidbretteinheit mit integriertem Klappspiegel; Systemunterbau mit Wassertank und Stauraum; mit Stellfüßen.
- **Bedienseite:** abnehmbare Flügeltüren aus Spionspiegel.
- **Kundenseite:** Frontglas mit Easy-Change-System (wahlweise offener oder geschlossener Betrieb möglich); 3 Wärmequellen: Feuchte Wärme, Infrarot-Stützwärme und Primärwärme – mittels Piktogramm Steuerung einstellbar.
- **Temperaturbereich:** 65 bis 85 °C