

Inbouw combinatievitrine KGW

Stekkerklaar en centraal gekoeld

- **Uitvoering:** buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen. Binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering met diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30, rondlopende inhangrand. Zijruiten en in hoogte verstelbare tussenplateaus van ESG. In hoogte verstelbare inlegbodems. Binnenverlichting per etage horizontaal en beschermd aangebracht, LED verlichting.
- **Isolatie:** polyurethaanschuim drukgeschuimd.
- **Bedieningskant:** koele deel met schuifdeuren van isolerend glas – zonder bodemrails. Warme deel met vleugel deur.
- **Klantenkant:** panoramaruit van ESG – afneembaar
- Uitvoering warmhoudvitrine: compleet roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen, glazen opzet van ESG, rondlopende inhangrand, elektronische regeling; LED verlichting.
- **Bedieningskant:** afneembare vleugel deur van spionspiegel.
- **Warmtebron:** verwarmingsplaat (primaire warmte) op de bodem; warmtebrug (warmtestraling) incl. hittebestendige LED-verlichting aan het plafond - verzekert het aanhouden van de vereiste kerntemperatuur.
- **Uitstaloppervlak:** bevoorrading van de bak met maximale schaalhoogte tot 100 mm mogelijk; geperforeerd inhangframe voor GN-schalen incl. Vakverdeling.
- **Temperatuurbereik:** > 65 °C
- **Koelsysteem:** koelmiddelen: R134a, grote gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht voor het reinigen opklapbaar. Ventilator in laagspanning, waardoor een veilig afspoelen van de verdampers, de ventilator en de binnenbak met de handdouche mogelijk wordt. Besturingsunit met digitale temperatuurweergave incl. toerentalregeling van de ventilator, alsmede in-/uitschakelaar. Display voor de montage in het meubelfront afneembaar (2m leiding – alleen koele deel).
- **Stekkerklaar:** koelaggregaat met geforceerde ventilatie in het ondergebouwde machinevak gemonteerd, voor servicedoeleinden uittrekbaar; volautomatische ontdooiing en dooiwaterverdamping.
- **Centraal gekoeld:** E-ventiel R134a gemonteerd, leidingen naar beneden uitgevoerd. Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist of dooiwaterbak als speciale uitrusting.
- **Bak:**
- **Temperatuur lucht:** +5 °C
- **Product:** 3M2
- **Plateau:**
- **Product:** 3H1

Inbouw combinatievitrine KGU

Stekkerklaar en centraal gekoeld

- **Uitvoering:** buiten en binnen roestvrij staal, alle zichtzijden geslepen. Binnenbak dichtgelast in hygiënische uitvoering met diepgetrokken dooiwaterafvoer HD 30, rondlopende inhangrand. Zijruiten en in hoogte verstelbare tussenplateaus van ESG. In hoogte verstelbare inlegbodems. Binnenverlichting per etage horizontaal en beschermd aangebracht, LED verlichting
- **Isolatie:** polyurethaanschuim drukgeschuimd.
- **Bedieningskant:** koele deel met schuifdeuren van isolerend glas – zonder bodemrails. Ongekoelde deel open.
- **Klantenkant:** panoramaruit van ESG – afneembaar
- **Koelsysteem:** grote gepoedercoate lamellenverdampers met circulatielucht voor het reinigen opklapbaar. Ventilator in laagspanning, waardoor een veilig afspoelen van de verdampers, de ventilator en de binnenbak met de handdouche mogelijk wordt. Besturingsunit met digitale temperatuurweergave incl. toerentalregeling van de ventilator, alsmede in-/uitschakelaar. Display voor de montage in het meubelfront afneembaar (2m leiding).
- **Stekkerklaar:** koelaggregaat met geforceerde ventilatie in het ondergebouwde machinevak gemonteerd, voor servicedoeleinden uittrekbaar; volautomatische ontdooiing en dooiwaterverdamping.
- **Centraal gekoeld:** E-ventiel R134a gemonteerd, leidingen naar beneden uitgevoerd. Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist of dooiwaterbak als speciale uitrusting.
- **Bak:**
- **Temperatuur lucht:** +5 °C
- **Product:** 3M2
- **Plateau:**
- **Product:** 3H1