



## ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNG

Schloss, eingebaut	je Tür	190 010	54,-
Zwischenrost, Euronorm 400 x 600 mm		290 010	93,-
Kippsicheres Auflagegestell, Euronorm 400 x 600 mm		290 016	89,-
Abdeckung, Höhe 40 bzw. 50 mm	pro lfm	O-290 050	578,-
Ausschnitt in Abdeckung, mit Kragendurchzug		O-154 760	649,-
Ausschnitt in Kühltischdecke, (Umfang)	pro lfm	290 071	117,-
Elektrische Tauwasserverdunstungsschale (für zentralgekühlte Geräte), 400 W, eingebaut, inkl. gelochter IF-Blende und Lüfter		E-190 216	854,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	2 Paar	S-290 086	292,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	3 Paar	S-290 087	438,-
Stellfüße, in beliebiger Höhe zwischen 85 und 200 mm (bei Bestellung bitte angeben)	4 Paar	S-290 088	584,-
Sockelblende (geschraubt)	pro lfm	S-290 160	145,-
Fahrbar auf Rollen, Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 feststellbar		S-290 091	572,-
Sockel, in beliebiger Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Bestellung bitte angeben)	pro lfm	S-290 100	249,-
Isolierglaseinsatz für Türfront			auf Anfrage
Maschinen-/Installationsfach in Sonderabmessungen	Mehrpreis		auf Anfrage
Ausgleichsblende, unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	125,-
Fremdregler (bei zentralgekühlten Geräten)			auf Anfrage
Ohne Regler und Expansionsventil (bei zentralgekühlten Geräten)	Minderpreis	M-290 040	-469,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	46,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	46,-
Elektromagnetventil, Type EVR, im Kältekreis eingebaut		193 064	205,-
Ausführung in V4A			auf Anfrage
Kühlraumbau (ohne Installationsfach, ohne Kältekomponenten)			auf Anfrage