



## ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Serrure, intégré	par porte	190 010	54,-
Grille intermédiaire, Euronorm 400 x 600 mm		290 010	93,-
Châssis d'appui anti-basculement, Euronorm 400 x 600 mm		290 016	89,-
Couverture, hauteur 40 ou 50 mm	le mct	O-290 050	578,-
Découpe dans le couvercle, avec ouverture du col		O-154 760	649,-
Plaque de base vissée acier inoxydable, (périmètre)	le mct	290 071	117,-
Bac électrique d'évaporation de l'eau de condensation, 400 W, encastré, avec IC panneau à la place perforé et ventilateur inclus		E-190 216	854,-
Pieds, hauteur au choix entre 85 et 200 mm (à indiquer à la commande s.v.p.)	2 paires	S-290 086	292,-
Pieds, hauteur au choix entre 85 et 200 mm (à indiquer à la commande s.v.p.)	3 paires	S-290 087	438,-
Pieds, hauteur au choix entre 85 et 200 mm (à indiquer à la commande s.v.p.)	4 paires	S-290 088	584,-
Panneau de socle (vissé)	le mct	S-290 160	145,-
À roulettes, Hauteur 150 mm), 2 jeux de 4 roulettes, dont 2 avec dispositif de blocage		S-290 091	572,-
Socle, hauteur au choix entre 25 et 150 mm (à indiquer à la commande s.v.p.)	le mct	S-290 100	249,-
Vitrage isolant pour la façade de la porte			sur demande
Compartiment de machines/installations de dimensions spéciales	supplément		sur demande
Panneau de compensation, non isolé, jusqu'à 250 mm de large (à utiliser uniquement en dehors de l'entrepôt frigorifique)		290 340	125,-
Contrôleur externe (pour les unités froid central)			sur demande
Sans régulateur ni vanne de détente (pour les unités froid central)	réduction	M-290 040	-469,-
Soupape de détente R134a, avec buse interchangeable	supplément	190 212	46,-
Soupape de détente R452A, avec buse interchangeable	supplément	190 214	46,-
Électrovanne, type EVR, installée dans le circuit de réfrigération		193 064	205,-
Version en V4A			sur demande
Fixation de la chambre froide (sans compartiment d'installation, sans composants de réfrigération)			sur demande