



ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Serrure, intégré	par porte/charge	190 010	54,-
Fermeture à rappel automatique, pour tiroirs	la paire	193 440	225,-
Planche à découper en poly-hygien, 2 pièces		275 900	324,-
Planche à découper en poly-hygien, 3 pièces		275 901	489,-
Planche à découper en poly-hygien, 4 pièces		275 902	664,-
Insert en plexiglas pour BLG 2, intégré dans le couvercle rabattable	supplément	275 910	131,-
Insert en plexiglas pour BLG 3, intégré dans le couvercle rabattable	supplément	275 911	197,-
Insert en plexiglas pour BLG 4, intégré dans le couvercle rabattable	supplément	275 912	262,-
Couverture sans retournement latéral	supplément	900 069	309,-
Traverse, pour tiroirs GN 1/1		290 000	43,-
Châssis d'appui anti-basculement, GN 1/1		290 005	80,-
Grille intermédiaire, GN 1/1, réglable en hauteur, perforé		290 006	77,-
Bac électrique d'évaporation de l'eau de condensation, 400 W, encastré, avec IC panneau à la place perforé et ventilateur inclus		E-190 216	854,-
Pieds, hauteur au choix entre 85 et 200 mm (à indiquer à la commande s.v.p.)	2 paires	S-290 086	292,-
Pieds, hauteur au choix entre 85 et 200 mm (à indiquer à la commande s.v.p.)	3 paires	S-290 087	438,-
Pieds, hauteur au choix entre 85 et 200 mm (à indiquer à la commande s.v.p.)	4 paires	S-290 088	584,-
Panneau de socle (vissé)	le mct	S-290 160	145,-
À roulettes, Hauteur 150 mm), 2 jeux de 4 roulettes, dont 2 avec dispositif de blocage		S-290 091	572,-
Socle, hauteur au choix entre 25 et 150 mm (à indiquer à la commande s.v.p.)	le mct	S-290 100	249,-
Panneau de compensation, non isolé, jusqu'à 250 mm de large (à utiliser uniquement en dehors de l'entrepôt frigorifique)		290 340	125,-
Contrôleur externe (pour les unités froid central)			sur demande
Sans régulateur ni vanne de détente (pour les unités froid central)	réduction	M-290 040	-469,-
Électrovanne, type EVR, installée dans le circuit de réfrigération		193 064	205,-
Version en V4A			sur demande
Réglette d'appui pour stations de préparation	supplément	290 367	33,-

Suppléments pour tiroirs à la place d'une porte

Stations de préparation à tiroirs – Gastronorm

Dotées en haut d'un panneau ou d'un tiroir à hauteur utile réduite (découpe des bacs). Avec surextensions, complètement en acier chrome-nickel ; cadre à joint d'étanchéité magnétique, interchangeable sans outils ; parois latérales perforées. Utilisables comme tiroirs complets ou pour être garnis de bacs Gastronorm de toutes tailles. Corbeille de tiroir à bords intérieurs arrondis ; force portante 45 kg.

PROFOND. DU CORPS 760 MM					
MODÈLE	DÉSIGNATION	HAUTEUR UTILE	MESURES DU CORPS	RÉF.	PRIX
	2 extens. complètes 1/2-1/2	haut/bas	Hauteur	GN 1/1 Largeur modulaire 440 mm	
	2Z-65	150/240 mm	650 mm	M-290 370	795,-
	2Z-70	200/265 mm	700 mm	M-290 371	826,-
	2Z-71	210/270 mm	710 mm	M-290 373	826,-
	2Z-76	220/290 mm	760 mm	M-290 374	848,-
	Panneau – 1 ext. complète 2/3	haut/bas	Hauteur	GN 1/1 Largeur modulaire 440 mm	
	1Z-BL-65	-/340 mm	650 mm	M-290 384	447,-
	1Z-BL-70	-/370 mm	700 mm	M-290 385	484,-
	1Z-BL-71	-/380 mm	710 mm	M-290 386	484,-
	1Z-BL-76	-/410 mm	760 mm	M-290 387	507,-
	Panneau – 2 ext. complètes 1/3 – 1/3	haut/milieu/bas	Hauteur	GN 1/1 Largeur modulaire 440 mm	
	2Z-BL-65	-/140/140 mm	650 mm	M-290 394	945,-
	2Z-BL-70	-/160/160 mm	700 mm	M-290 395	992,-
	2Z-BL-71	-/160/160 mm	710 mm	M-290 396	992,-
	2Z-BL-76	-/170/170 mm	760 mm	M-290 397	1.035,-

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX					
Traverse				290 000	43,-
Serrure intégrée			par porte/batterie	190 010	54,-
Fermeture à rappel automatique pour tiroir			par tiroir	193 440	225,-

À NOTER S.V.P. : LES PRIX INDIQUÉS CI-DESSUS SONT DES SUPPLÉMENTS ET DONC, À ADDITIONNER AUX PRIX DES APPAREILS SE TROUVANT SUR LES PAGES PRÉCÉDENTES.