

Comptoirs de boissons: prêt à brancher Type: AR 106-1T Propan



4 512,00 €

hors TVA

Réf. d'article : 31000103



Système de comptoir à boissons flexible et pratique pour apporter une valeur ajoutée au travail

Largeur:	1060
Profondeur:	680
Hauteur:	900
Puissance absorbée froide:	140
Portes de hauteur utile:	740
Consommation annuelle d'énergie kWh:	816,6000
Indice d'efficacité énergétique:	36,4000
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique (Watt) à TE -10°C:	130
Classe d'efficacité énergétique:	C
Plage de température de l'air:	+2°C - +20°C
Plage de température ambiante:	+30°C und 55%
Classe de température:	M1 -1 +5
Consommation d'énergie kWh 24h:	2,2400
Classe climatique armoires réfrigérées:	4
Position du sujet:	à droite
Norme:	EN ISO 22041

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at