

UKW 1-1-E R290 Cuve réfrigérée à air pulsé: prêt à brancher



4 541,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU253691



Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 +43 7612 660 61
 office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 +43 3624 211 00
 office@ake.at

Largeur:	400
Profondeur:	660
Hauteur:	708
Version:	E
Puissance absorbée froide:	137 Watt
Ouverture de montage largeur:	410
Ouverture de montage profondeur:	665
Cuve intérieure largeur:	330
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	175
Contenu net litres:	32
Consommation annuelle d'énergie kWh:	627,8000
Indice d'efficacité énergétique:	36,2112
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	190 Watt à TE -6°C
Classe d'efficacité énergétique:	D
Classe de température:	M2 -1 +7
Consommation d'énergie kWh 24h:	1,7200
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at