

UKW 1-1-Z Cuve réfrigérée à air pulsé: sur froid central



2 985,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU253791



Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Largeur:	400
Profondeur:	660
Hauteur:	390
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	11 Watt
Ouverture de montage largeur:	410
Ouverture de montage profondeur:	665
Cuve intérieure largeur:	330
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	175
Consommation annuelle d'énergie kWh:	565,0200
Indice d'efficacité énergétique:	35,8491
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	190 Watt à TE -6°C
Classe d'efficacité énergétique:	D
Classe de température:	M2 -1 +7
Consommation d'énergie kWh 24h:	1,5480
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at