

Euro 4-Z Cuve réfrigérée à air pulsé: sur froid central



5 739,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU253881



Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 +43 7612 660 61
 office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 +43 3624 211 00
 office@ake.at

Largeur:	1690
Profondeur:	735
Hauteur:	390
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	15 Watt
Ouverture de montage largeur:	1700
Ouverture de montage profondeur:	740
Cuve intérieure largeur:	1620
Cuve intérieure profondeur:	610
Cuve intérieure hauteur:	175
Contenu net litres:	178
Consommation annuelle d'énergie kWh:	1600,4520
Indice d'efficacité énergétique:	61,2513
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	700 Watt à TE -6°C
Classe d'efficacité énergétique:	E
Classe de température:	M2 -1 +7
Consommation d'énergie kWh 24h:	4,3848
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at