

Bakery 4-E Comptoir de boulangerie: prêt à brancher



7 139,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU254220

Entièrement en acier inoxydable
toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable détendu à des fins de nettoyage
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Largeur:	1690
Profondeur:	760
Hauteur:	515
Version:	E
Puissance absorbée froide:	417 Watt
Surface d'exposition Largeur:	1620
Ouverture de montage largeur:	1696
Ouverture de montage profondeur:	765
Zone d'affichage Profondeur:	610
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	720 Watt à TE -10°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at