

Bakery Kombi 2-E Comptoir de boulangerie: prêt à brancher



6 075,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU254600

Entièrement en acier inoxydable

toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Dégivrage entièrement automatique

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Largeur:	880
Profondeur:	760
Hauteur:	470
Version:	E
Puissance absorbée froide:	312 Watt
Surface d'exposition Largeur:	810
Ouverture de montage largeur:	886
Ouverture de montage profondeur:	765
Zone d'affichage Profondeur:	420
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	520 Watt à TE -10°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at