

Praline H 4-38-E PRO Comptoir de boulangerie: prêt à brancher



8 632,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU254684

Entièrement en acier inoxydable
toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable détendu à des fins de nettoyage
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Modèle:	Pro
Largeur:	1690
Profondeur:	760
Hauteur:	646
Version:	E
Puissance absorbée froide:	379 Watt
Surface d'exposition Largeur:	1624
Zone d'affichage Profondeur:	623
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	520 Watt à TE -5°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at