DIF 4-38-E Comptoir de boulangerie: prêt à brancher

9 539,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU254802

Entièrement en acier inoxydable
toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Écoulement de l´eau de condensation embouti HD 30
Dégivrage entièrement automatique
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Largeur:	1690
Profondeur:	760
Hauteur:	691
Version:	E
Puissance absorbée froide:	510 Watt
Surface d'exposition Largeur:	1620
Zone d'affichage Profondeur:	617
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	820 Watt à TE -10°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at