

DIF 2-38-E PRO Comptoir de boulangerie: prêt à brancher



7 903,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU254810

Entièrement en acier inoxydable
toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
Dégivrage entièrement automatique
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Modèle:	Pro
Largeur:	880
Profondeur:	760
Hauteur:	646
Version:	E
Puissance absorbée froide:	355 Watt
Surface d'exposition Largeur:	810
Zone d'affichage Profondeur:	617
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	590 Watt à TE -10°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at