

BAK GR-173-53-Z Vitrine réfrigérée intégrée: sur froid central



7 593,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU330158

Structure en verre : exécution arrondie avec vitrage normalEntièrement en acier inoxydable
toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Dégivrage entièrement automatique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Éclairage intérieur à chaque étage

Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Modèle: | arrondi |
| Largeur: | 1730 |
| Profondeur: | 770 |
| Hauteur: | 725 |
| Version: | Z |
| Puissance absorbée froide: | 119 Watt |
| Ouverture de montage largeur: | 1710 |
| Ouverture de montage profondeur: | 745 |
| Cuve intérieure largeur: | 1620 |
| Cuve intérieure profondeur: | 610 |
| Cuve intérieure hauteur: | 40 |
| Voltage Volt: | 230 |
| Fréquence Hz: | 50 |
| Fluide frigorigène: | R134a |
| Capacité frigorifique: | 590 Watt à TE -10°C |

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at