Gastro GE-44-45-E EC PRO Vitrine réfrigérée intégrée EC: prêt à brancher

6 066,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU330620

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normalVersion PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillieEntièrement en acier inoxydable
toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l´eau de condensation embouti HD 30
Structure en verre facile à nettoyer
Éclairage intérieur à chaque étage

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Modèle:	PRO angulaire
Largeur:	435
Profondeur:	695
Hauteur:	1154
Version:	E
Puissance absorbée froide:	227 Watt
Ouverture de montage largeur:	425
Ouverture de montage profondeur:	670
Cuve intérieure largeur:	340
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	215
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	310 Watt à TE -10°C
Consommation d'énergie kWh 24h:	3,9300

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at