

Gastro GE-44-45-Z EC PRO Vitrine réfrigérée intégrée EC: sur froid central



4 967,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU330625

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal
Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie
Entièrement en acier inoxydable
toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Dégivrage entièrement automatique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Structure en verre facile à nettoyer

Éclairage intérieur à chaque étage

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Modèle: | PRO angulaire |
| Largeur: | 435 |
| Profondeur: | 695 |
| Hauteur: | 824 |
| Version: | Z |
| Puissance absorbée froide: | 38 Watt |
| Ouverture de montage largeur: | 425 |
| Ouverture de montage profondeur: | 670 |
| Cuve intérieure largeur: | 340 |
| Cuve intérieure profondeur: | 535 |
| Cuve intérieure hauteur: | 215 |
| Voltage Volt: | 230 |
| Fréquence Hz: | 50 |
| Fluide frigorigène: | R134a |
| Capacité frigorifique: | 310 Watt à TE -10°C |
| Consommation d'énergie kWh 24h: | 3,9300 |

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at