

## Gastro GE-177-87-E Vitrine réfrigérée intégrée: prêt à brancher



**12 083,00 €**

hors TVA

**Réf. d'article :** EU331073



Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normalEntièrement en acier inoxydable  
toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Dégivrage entièrement automatique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Éclairage intérieur à chaque étage

Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Modèle:                                 | angulaire           |
| Largeur:                                | 1775                |
| Profondeur:                             | 695                 |
| Hauteur:                                | 1590                |
| Version:                                | E                   |
| Puissance absorbée froide:              | 655 Watt            |
| Ouverture de montage largeur:           | 1715                |
| Ouverture de montage profondeur:        | 670                 |
| Cuve intérieure largeur:                | 1630                |
| Cuve intérieure profondeur:             | 535                 |
| Cuve intérieure hauteur:                | 215                 |
| Consommation annuelle d'énergie kWh:    | 3441,9500           |
| Indice d'efficacité énergétique:        | 45,2043             |
| Voltage Volt:                           | 230                 |
| Fréquence Hz:                           | 50                  |
| Fluide frigorigène:                     | R134a               |
| Capacité frigorifique:                  | 820 Watt à TE -10°C |
| Classe d'efficacité énergétique:        | D                   |
| Classe de température:                  | M2 -1 +7            |
| Consommation d'énergie kWh 24h:         | 9,4300              |
| Classe climatique armoires réfrigérées: | 3                   |
| Norme:                                  | EN ISO 23953-2      |

Erreurs, changements et omissions réservés.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at